

# HONDA GX390 産業用エンジン

## 4ストローク ガソリンエンジン



### ■GX390 形式=空冷4ストローク単気筒ガソリンエンジン(OHV)



#### 主要諸元

Engine	データ
シリンダー数/内径×行程 (mm)	1/88×64
総排気量 (cm <sup>3</sup> )	389
圧縮比	8.2 : 1
最大出力 (kW/rpm)*	8.7/3,600
最大トルク (N-m/rpm)*	26.5/2,500
定格出力 (kW/rpm)*	6.4/3,000 7.0/3,600
燃料消費量 (L/h) (連続定格出力時 3,600rpm)	3.5
使用燃料	自動車用無鉛ガソリン
燃料タンク容量 (L)	6.1
点火方式	デジタルCDI式 マグネット点火
点火プラグ	NGK BP6ES/BPR6ES DENSO W20EP-U/W20EPR-U
制御方式	遠心重錘式
調速方式	メカニカル
気化器	パタフライ式
エアークリーナー方式	デュアルサイレント、ローマウント、オイルバス、サイクロン
潤滑方式	強制飛沫式
潤滑油量 (L)	1.1
乾燥質量 (kg)	31.7
寸法：全長×全幅×全高 (mm) (タイプ)	380 (S) 406 (Q) × 460 × 448
始動方式	リコイルスターター (オプション：セルフスターター)
チョーク	マニュアル式
エンジンストップスイッチ	開放停止スイッチ



\*ここに表示したエンジン出力は SAE J1349 に準拠して 3600rpm (最大トルク) で測定された代表的なエンジンの出力値です。量産エンジンの出力は、この数値と変わることがあります。完成機に搭載された状態での実出力値はエンジン回転数、使用環境、メンテナンス状態やその他の条件により変化します。

#### 注：

本エンジンを機械ニーズに合わせてシステム変更、加工が必要な場合、弊社にて対応致します。  
ベースエンジンでの販売は行いません。

#### 株式会社 ウッズ

本社工場 〒651-2132  
兵庫県神戸市西区森友 4丁目105  
Tel: 078-921-5000

富里工場 〒286-0222  
千葉県富里市中沢 251-1  
Tel: 0476-93-4666